

All our designs are reproduced on a 1mm flexible plastered handcrafted in our workshops. Watch this video to see the manufacturing of our product:



In order to make the installation easily and quickly, we suggest to follow the instructions contained in this video:

You will find all technical information on our website www.infoaffreschi.com

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA:
Parati artigianali materici

DESCRIZIONE:
Riproduzione digitale su intonaco rasante steso su TNT (Tessuto non tessuto)

DIMENSIONI SINGOLO ROTOLO:
Larghezza massima 160 cm
Altezza massima 450 cm

SPESSORE:
1 mm

GRAMMATURA:
800 gr/mq

PAESE D'ORIGINE:
Italia

CERTIFICAZIONI

RESISTENZA AL FUOCO:
Classe B - s1, d0
(EN 13501-1:2007+A1:2009)

ASSORBIMENTO ACUSTICO:
Fattore di riduzione 5%
(UNI EN ISO 354 - EN ISO 11654:1997)

RESISTENZA TERMICA:
Fattore di trasferimento 0,128
(EN 12664:2001)

RILASCIO FORMALDEIDE:
Conforme secondo la norma
UNI EN 12149:1999

INCHIOSTRI STAMPA:
GREENGUARD GOLD
(UL 2818)

TECHNICAL SHEET

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE:
Handcrafted wallpaper

DESCRIPTION:
Digital reproduction on plaster spread on non-woven fabric

SINGLE ROLL DIMENSIONS:
Maximum width 160 cm
Maximum height 450 cm

THICKNESS:
1 mm

GRAMMAGE:
800 g/m²

COUNTRY OF ORIGIN:
Italy

CERTIFICATIONS

REACTION TO FIRE:
Classification B - s1, d0
(EN 13501-1:2007+A1:2009)

SOUND ABSORPTION:
Reduction coefficient 5%
(UNI EN ISO 354 - EN ISO 11654:1997)

THERMAL RESISTANCE:
Transfer factor 0,128
(EN 12664:2001)

FORMALDEHYDE EMISSION:
Certified to low formaldehyde emission standards (UNI EN 12149:1999)

PRINTING INKS:
GREENGUARD GOLD
(UL 2818)

Tutti i nostri design sono realizzati su intonaco flessibile di 1 mm creato artigianalmente nei nostri laboratori. Guarda il video di come nasce il nostro prodotto:



Per eseguire un'installazione semplice e veloce vi suggeriamo di seguire le istruzioni contenute in questo video:

Tutte le informazioni tecniche le trovate nel nostro sito web www.infoaffreschi.com